

FICHA TÉCNICA

Manilha curva

Destaque: Fabricado e testado conforme a Norma FS RR-C-271D tipo IVA, grade A, classe 2, possui corpo galvanizado a fogo proporcionando melhor resistência à oxidação/corrosão. Fixação do pino rosca no corpo da manilha.

Indicado: Utilizar como elemento de união em Cabos de Aço e Correntes de Aço nos processos de fixação e amarração de cargas, movimentação e içamentos de cargas. Uso industrial. A medida da manilha deve ser compatível com o diâmetro do cabo.

Tipo da manilha: Curva

Material da manilha: Aço carbono

Tipo de acabamento: Galvanizado a Fogo

Medida da manilha: 3/4" - 19,10 mm

Carga de trabalho da manilha: 4,75 tf

Fator de segurança da manilha: 6:1

Abertura entre olhais da manilha (A): 31,7 mm

Diâmetro do corpo da manilha (C): 19,0 mm

Diâmetro do pino da manilha (D): 22,0 mm

Largura externa da manilha (L): 88,9 mm

Norma de referência da manilha: FS RR-C-271D tipo IVA

Massa aproximada (peso): 1.001 kg



FIXSAFE - CNPJ: 28.004.368/0001-47

Telefone: (51) 3126-7169 | E-mail: comercial@fixsafe.ind.br

Av. França, 1190 – Navegantes | Porto Alegre, RS - 90230-220