

FICHA TÉCNICA

Olhal de Suspensão, Tipo Porca rosca métrica

Destaque: Este olhal de suspensão é forjado em aço inoxidável AISI 316 – Norma DIN 580. Possui Porca com Rosca Métrica.

Indicado: O olhal de suspensão Inox Tipo porca é indispensável nas movimentações de cargas e elevação de equipamentos em setores que exigem máxima resistência à corrosão como: Náutico, naval, químico, alimentício, entre outros.

REF. OPOI6	Olhal de Suspensão Tipo Porca Inox Rosca métrica - AISI 316											
	ROSCA	DIMENSÕES (mm)								CARGA DE TRABALHO (kgf)		PESO UNIT.
	MÉTRICA	A	B	C	D	E	F	G	45°	VERTICAL	(kg)	
OPOI6-06	6 x 1,00	28	16	5	16	6	25	6	50	70	0,020	
OPOI6-08	8 x 1,25	36	20	6	20	8	29	8	95	140	0,040	
OPOI6-10	10 x 1,50	45	25	8	25	10	35	10	170	230	0,080	
OPOI6-12	12 x 1,75	54	30	10	30	12	42	11	240	340	0,150	
OPOI6-14	14 x 2,00	54	30	12	36	14	47	12	350	490	0,140	
OPOI6-16	16 x 2,00	63	35	14	36	14	47	13	500	700	0,220	
OPOI6-20	20 x 2,50	72	40	18	40	16	52	16	830	1.200	0,320	
OPOI6-22	22 x 2,50	90	50		50	20			1.100	1.500		
OPOI6-24	24 x 3,00	90	50		50	20			1.270	1.800		
OPOI6-30	30 x 3,50	108	60		65	24			2.600	3.600		

Fator de Segurança: 4 x a carga de Trabalho



FIXSAFE - CNPJ: 28.004.368/0001-47

Telefone: (51) 3126-7169 | E-mail: comercial@fixsafe.ind.br
Av. França, 1190 – Navegantes | Porto Alegre, RS - 90230-220