

FICHA TÉCNICA

Cabo de Aço Inox ou Galvanizado

Destaque: Boa resistência a flexões e ao desgaste por abrasão e maior resistência à corrosão/oxidação. Conformidade para cabos de uso geral do Inmetro.

Indicado: Para cargas estáticas e dinâmicas.

ATENÇÃO: para segurança e garantia do produto, mantenha sempre a etiqueta com o selo de conformidade do Inmetro junto à bobina do cabo de aço.

Diâmetro: 5/16" - 7,94 mm

Tipo de alma: AF - alma de fibra

Construção: 6 x 19 S

Construção da perna: 1-9-9

Tipo de torção: TRD - torção regular a direita

Comprimento na bobina: 500 m

Carga de ruptura mínima: 36,82 kN

Carga de ruptura mínima: 3.755 kgf

Categoria de resistência: 1.770 N/mm²

Lubrificação: Não

Qualidade da camada de zinco: B

Massa aproximada kg/m: 0,22 kg/m

Norma: ABNT NBR ISO 2408

Material da bobina: Madeira compensada



FIXSAFE - CNPJ: 28.004.368/0001-47

Telefone: (51) 3126-7169 | E-mail: comercial@fixsafe.ind.br

Av. França, 1190 – Navegantes | Porto Alegre, RS - 90230-220