

FICHA TÉCNICA

Cabo de Aço Revestido

Destaque: Possui pouca flexibilidade, ótima resistência à abrasão e maior resistência à corrosão/oxidação. Produto certificado em conformidade com as Portarias no 176 de 16/06/2009, no 209 de 10/07/2009 e Regulamento de avaliação da conformidade para cabos de uso geral do Inmetro, conforme Certificados de Aprovação do Bureau Veritas Certification.

Indicado: Indicado para cargas estáticas e dinâmicas e operações sujeitas a atrito. **ATENÇÃO:** para segurança e garantia do produto, mantenha sempre o selo de conformidade do INMETRO junto à bobina do cabo de aço.

Diâmetro: 1/8" - 3,18 mm

Diâmetro do cabo de aço com plastificação: 4,0 mm

Comprimento na bobina: 500 m

Construção: 6 x 7

Construção da perna: 1-6

Tipo de alma: AF - alma de fibra

Tipo de torção: TRD - torção regular a direita

Acabamento do cabo de aço: Galvanizado

Cor da plastificação do cabo de aço: Transparente

Categoria de resistência: 1.770 N/mm²

Carga de ruptura mínima: 5,94 kN

Carga de ruptura mínima: 606 kgf

Massa aproximada kg/m: 0,03 kg/m

Norma: ABNT NBR ISO 2408

Qualidade da camada de zinco: B

Massa aproximada (peso): 0,043 kg

Material da bobina: Madeira compensada



FIXSAFE - CNPJ: 28.004.368/0001-47

Telefone: (51) 3126-7169 | E-mail: comercial@fixsafe.ind.br

Av. França, 1190 – Navegantes | Porto Alegre, RS - 90230-220