

FICHA TÉCNICA

Resina Química Hilti RE 10

Destaque: A solução de químico de injeção econômica que pode substituir praticamente todas as fixações de argamassa. Tempo de trabalho prolongado garante mais flexibilidade na instalação.

Indicado: Recomendado para concreto C 20/25 até C 50/60 para concreto não fissurado, para concreto seco e saturado com água e para aplicação sobre a cabeça.

Faixa de temperatura de instalação: +10°C a +40°C

Faixa de temperatura de serviço: O sistema de injeção Hilti HIT-RE 10 pode ser aplicado nas faixas de temperatura indicadas abaixo. Uma temperatura de material base elevada pode conduzir a uma redução da resistência por aderência.

Temperatura máxima do material base a longo prazo: Longo prazo ocorre em intervalos de longa duração, como por exemplo a permanência da temperatura constante por períodos significativos de tempo.

Temperatura máxima do material base a curto prazo: Curto prazo ocorre em intervalos de curta duração, como por exemplo a variação da temperatura decorrente dos ciclos diurnos.



FIXSAFE - CNPJ: 28.004.368/0001-47

Telefone: (51) 3126-7169 | E-mail: comercial@fixsafe.ind.br

Av. França, 1190 – Navegantes | Porto Alegre, RS - 90230-220